



**WÄRMEPUMPE SILENT FLOW**  
**VITALIA PREMIUM**



**Leise und elegant dank Rücklüftung-Technologie**

# WÄRMEPUMPE SILENT FLOW VITALIA PREMIUM

## + LEISTUNGSSTARK

- COP bis 8 bei Luft 15°C/ Wasser 26°C/ Feuchtigkeit 70%\*
- Ganzjahresbetrieb ab -12°C Lufttemperatur  
\*je nach Modell

## + ELEGANT

- Vorderseite ohne Lüfter
- Schlichtes Design des Aluminiumgehäuses
- Reduzierter Freiraum von nur 50 cm um die Wärmepumpe nötig
- Digitales Touchscreen

## + SMART

- Fernbedienung über App möglich
- Reversibel: Abkühlung des Wassers im Sommer möglich
- Anti-Vibrationsfüsse und Winterabdeckung im Lieferumfang enthalten

## + UMWELTFREUNDLICH

- Extrem leise dank SilentFlow Technologie mit seitlichem Luftfang und Rücklüftung
- R32 Kältemittel enthält dreimal weniger Schadstoffe\*\*  
\*\*im Vergleich zu Kältemittel R410A

## HINWEIS

- 3 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor
- Wärmetauscher mit lebenslanger Garantie gegen Rost

## + TECHNISCHE DATEN

MODEL	108026 VITIN09	108027 VITIN13	108028 VITIN17	108029 VITIN21	108030 VITIN28	108031 VITIN35T
<b>Leistungsbedingungen: Luft 15°C/ Wasser 26°C/ Luftfeuchtigkeit 70%:</b>						
Heizleistung (kW)	6,6	9,0	12,5	14,5	19,0	24,2
COP Wert	7,5-4,8	7,5-5,0	7,7-5,0	7,1-5,0	8,0-5,0	7,5-5,0
Durchschnittlicher COP bei 50% Geschwindigkeit	6,5	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6
Empfohlene Poolgröße (m³)*	20-45	35-65	40-80	50-95	60-120	85-160
Betriebslufttemperatur (°C)	-12°C bis 43°C					
Kompressor	Doppel-Rotationskompressor Mitsubishi					
Gehäuse	Aluminiumlegierung					
Wärmetauscher	Gedrehter Titanium-Wärmetauscher					
Betriebsspannung (V)	230V 1Ph				230V 1Ph	400V 3Ph
Nenn-Eingangsleistung (kW)	0,19-1,38	0,26-1,80	0,33-2,50	0,38-2,90	0,49-3,80	0,65-4,84
Geräuschpegel bei 1 m Entfernung dB (A)	36,8-46,2	40,1-48,7	41,1-51,8	38,9-52,2	41,5-52,9	40,6-52,6
Abmessungen LxBxH (mm)	890 x 430 x 657	890 x 430 x 657	1060 x 430 x 657	1060 x 430 x 757	1060 x 430 x 957	1314 x 512 x 957
Gewicht (kg)	53	57	66	72	91	135
Qty per 20'FT/40'HQ (sets)	78/177	78/177	72/150	48/150	48/100	32/64

Anmerkungen: \* Die oben angegebenen Daten dienen als Referenz. Spezifische Daten befinden sich auf dem jeweiligen Typenschild.  
Empfohlene Poolgrößen beziehen sich auf Privatpools mit einer Thermoabdeckung für den Zeitraum April bis September.