

MESS-, REGEL- UND DOSIERTECHNIK

Watercom ecoLine

Wasseraufbereitung mit einem guten Gefühl.



Touchscreen



Bio UV

Vormontierte
Elektrolysezelle


+ GRUNDAUSSTATTUNG

- Für Becken bis ca. 80 m³
- dinoTouch Pool- und Spa Managementsystem mit dinodos EASY Dosierpumpe, Förderleistung bis 9,0 l/h bei 1,5 bar Gegendruck
- Fernzugriff über dinoRemote
- ecoLine Kartuschenfilter, Filterfeinheit 15 Mikron Volumenstrom 19m³/h
- Filterumwälzpumpe Vitalia Premium VS 1 mit variabler Drehzahl
- Desinfektion mit Inline-Solo Elektrolyse 18 g/Cl₂/h
- Additive UV-Desinfektion mit Bio-UV (17,5 W Gesamtleistung), salzwasserbeständig
- Watercom Kompaktaufbau auf Filterpalette; Maße: 1000 (l) x 830 (b) x 1050 mm (h)
- Werkseitig vormontiert, verkabelt, geprüft zur Fertigmontage vor Ort
- Vorbereiteter Bypass für den Anschluss einer Wärmepumpe

Weniger ist mehr!

Das trifft auf die Watercom ecoLine zu. Weniger Wasserpflegemittelbedarf, weniger Wasserverbrauch, weniger Umweltbelastung, weniger Betriebskosten, weniger Platzbedarf, weniger Montagekosten.

Dafür mehr Poolspaß bei bester Wasserqualität.

BESCHREIBUNG	für Becken (m ³)	ART-NR.	INKL. MWST.	EXKL. MWST.
 Watercom ecoLine <ul style="list-style-type: none"> • Pool- und Spa Management mit dinoTouch* • dinUV • Inline-Elektrolyse • Kartuschenfilter • Frequenzgesteuerte Filterumwälzpumpe • Watercom Aufbau 	80	2599-550-00 D	11.888,00	9.989,92

OPTIONEN

BESCHREIBUNG	ART-NR.	INKL. MWST.	EXKL. MWST.
AUFFANGWANNE Sicherheitsauffangwanne PE 60l für Chemikalien-Kanister 35/40 kg	0104-201-00 F	55,50	46,64

* Abb. Menüführung kann abweichen

i INFORMATION

Hinweis

Wir empfehlen, für maximalen Komfort mit 2 Filtereinsätzen zu arbeiten für einen unterbrechungsfreien Betrieb sowie den Einsatz eines Reinigungstanks für eine komfortable und wirksame Reinigung. Nähere Informationen finden Sie bei den Ersatzteilen/Zubehör auf Seite **536**.

i ENERGIEEFFIZIENZ



Signet DIN EN 17645.

Kategorisierung bei entsprechender Auslegung